

진공 밀폐형 연속 작동 회전 튜브기로 회전 튜브로

품목 번호: KT-CRTF



소개

연속 진공 처리를 위한 정밀 회전 튜브로입니다. 소성, 소결 및 열처리에 이상적입니다. 최대 1600°C까지 맞춤 설정이 가능합니다.

자세히 알아보기

로 모델	KT-CRTF12	KT-CRTF14	KT-CRTF16
최대 온도	1200°C	1400°C	1600°C
일정 작업 온도	1100°C	1300°C	1500°C
가열 속도	0-20°C/min	0-10°C/min	
퍼니스 튜브 재질	석영/금속 합금	Al2O3/Si3N4	
회전 속도	0-20rpm		
틸팅 각도	-5-30도		
퍼니스 튜브 직경	30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 230 / 280 mm		
단일 가열 구역 길이	300 / 450 / 600 / 800mm		
진공 밀폐 솔루션	O-링이 있는 SS 304 플랜지		
챔버 재질	일본산 알루미늄이나 섬유		
가열 요소	Cr2Al2Mo2 와이어 코일	SiC	MoSi2
온도 센서	K 타입	S 타입	B 타입
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러/터치스크린 PID 컨트롤러		
온도 제어 정확도	±1°C		
전원 공급 장치	AC110-220V, 50/60HZ		
특정 요구 사항에 따라 다양한 튜브 재질, 크기 및 가열 구역 길이를 맞춤 설정할 수 있습니다.			